

Powster tas-Setup tas-Sistema ta' Sekwenzjar iSeq 100

Dan il-powster jiddeskrivi kif tinstalla u thejji s-Sistema ta' Sekwenzar tal-iSeq™ 100.

Għal aktar dokumentazzjoni, taħriġ, informazzjoni ta' sikurezza, u riżorsi oħra, mur fuq:

support.illumina.com/iSeq100

1 Ikkonferma I-Kontenut tal-Kaxxa

The box contains the following items:

- FLOW CELL TAT-TEST LI TISTA' TERGA' TINTUZA TAL-iSEQ 100
- KARTRIĜ TAT-TEST LI TISTA' TERGA' TINTUZA TAL-iSEQ 100
- DRIP TRAY PAD ŻEJDA TAL-iSEQ 100
- FILTRU TAL-ARJA ŽEJJED TAL-iSEQ 100
- KEJBIL TAL-ETHERNET WAJER TAL-ELETTRIKU*

Notes:

- Poġgi fil-ġenb il-flow cell u l-kartriġ tat-test li jistgħu jerġgħu jintużaw għall-ewwel setup (pass 6) u għal kwalunkwe individwazzjoni ta' soluzzjoni fil-futur.
- Aħżeen il-flow cell u l-kartriġ tat-test li jistgħu jerġgħu jintużaw, id-drip tray pad żejda, u l-filtru tal-arja żejjed fil-pakkett oriġinali f'temperatura tal-kamra.
- *Il-konfigurazzjoni tal-plakka tista' tvarja.

2 Poġġi fuq Lab Bench u Ghollu I-Monitor

Dimensions required for setup:

- Height: 30 cm (12-inches)
- Side clearance: 30 cm (12-inches) on each side
- Depth: 15.25 cm (6-inches)

Notes:

- Il-kaxxa l-kannella tal-konsenza tiżen 21 kg (47 lbs), u l-strumenti jiżen 16 kg (35 lbs). It-tnejn jeħtieġ li jintrefghu minn żewġ persuni.
- Poġġi l-strument fuq lab bench livellat (ara l-ispazji minimi fl-istampa) b'aċċess ghall-outlet tal-elettriku. Erfa' l-monitor mill-parti ta' fuq tal-strument sabiex ikun wieqaf 'il fuq.

3 Qabbar is-Sistema

Connections:

- Biex tikkonfigura s-Sistema tal-iSeq 100 għal konnessjoni ta' wired network, ikkonnettja l-kejbil tal-Ethernet mal-port tal-Ethernet.
- Qabbar il-wajer tal-elettriku mad-dħul tal-elettriku AC fuq il-pannell ta' wara, u mbagħad ma' outlet fil-hajt.

4 Dawwar it-Toggle Switch u Aghfas il-Buttuna tal-Power

Labels:

- a: Power switch (toggle switch)
- b: Power button

Notes:

- Dawwar t-toggle switch fuq wara tal-strument għall-pożizzjoni power on (I).
- Meta l-buttuna tal-power fuq in-naħha tax-xellug tal-strument itteptep, aghfasha biex tixgħel il-komputer ta' kontroll u s-sistema operattiva.

5 Irrisetta ż-Żewġ Passwords Default

Notes:

- Žomm nota tal-password default għal **sbsadmin** murija fuq l-iskrin oranġo. Illogġa bil-password default, irrisetta l-password default (minnu ta' 10 karattri), u kompli segwi s-suġġerimenti.
- Žomm nota tal-password default għal **sbsuser** murija fuq l-iskrin blu. Għall-il-kont sbsuser mill-kantuniera tax-xellug, u mbagħad illogġa bil-password default. Il-bar tal-istatus tixgħel hadra u jidher l-iskrin tas-Setup.

6 Wettaq Setup tal-Ewwel Darba

Flow cell connection:

FLOW CELL U KARTRIĜ TAT-TEST LI JISTGHU JERĞGħU JINTUŻAW TAL-iSEQ 100

Notes:

- Aghħel Setup (Issettja) u segwi s-suġġerimenti ta' fuq l-iskrin biex twettaq kontroll tas-sistema u tikkonfigura s-sistema.
- Għall-kontroll tas-sistema, dahhal il-flow cell tat-test li tista' terga' tintuża fis-slott ta' fuq quddiem tal-kartriġ tat-test li tista' terga' tintuża sakemm tikklikkja. Kun cert li t-tikketti jkunu jħarsu 'l fuq.
- Wara l-użu, aħżeen f'temperatura tal-kamra fil-pakkett oriġinali.



a Dawwar t-toggle switch fuq wara tal-strument għall-pożizzjoni power on (I).

b Meta l-buttuna tal-power fuq in-naħha tax-xellug tal-strument itteptep, aghfasha biex tixgħel il-komputer ta' kontroll u s-sistema operattiva.



a Žomm nota tal-password default għal **sbsadmin** murija fuq l-iskrin oranġo. Illogġa bil-password default, irrisetta l-password default (minnu ta' 10 karattri), u kompli segwi s-suġġerimenti.

b Žomm nota tal-password default għal **sbsuser** murija fuq l-iskrin blu. Għall-il-kont sbsuser mill-kantuniera tax-xellug, u mbagħad illogġa bil-password default. Il-bar tal-istatus tixgħel hadra u jidher l-iskrin tas-Setup.

Twissijiet

Biex timpedixxi xokk elettriku, tneħħix il-pannelli ta' barra mill-istrument. Fuq ġewwa, ma hemmx komponenti li jistgħu jingħataw servis mill-utent.

Spezzjona viżwalment il-wajer tal-elettriku. Il-wajer tal-elettriku jeħtieġ li jkun f'kundizzjoni ta' thaddim tajba meta int tkun qed tuża dan it-tagħmir.

Huwa biss meta s-sistema ma tkun imqabbda mal-mejn tal-elettriku AC li l-enerġija ta' periklu titneħha kollha mis-sistema.

Għall-assistenza teknika, ikkuntattja l-ill-Appoġġ Tekniku ta' Illumina.

Sit web: www.illumina.com

Indirizz elettroniku:
techsupport@illumina.com

Telefawn (Amerika ta' Fuq):
+1.800.809.4566

Telefawn (Barra mill-Amerika ta' Fuq):
+1.858.202.4566



www.illumina.com/iseq100

Għal Użu fir-Ričerka Biss. M'ghandux jintuża fi proċeduri dijanjostici.

illumina®